

DAC-83 全平衡超級解碼器



Dac-83 電源背面圖



首先，可以看到在電源插座上方，有一個 ”保險絲符號” 刻印的塑膠座。
再來，將機器微微抬起，可以看到保險絲座下方有一個小凹槽。



接著準備一支小一字起子，對準凹槽，由內向外輕輕施力！



就可以將放置保險絲的塑膠座，輕鬆拉出來了！



用手輕輕將保險絲座拿出



就完成拿取保險絲座的動作了！



上圖有兩個保險絲，一般放置在裡面的是備用品，而外露式的則為正常使用。

操作使用建議：

- 安插 DAC-83 電源主機的電源線之前，須先確定**電源主機的開關**：
處於**關閉的狀態**(凸起狀態)，應避免突然的通電、而導致保險絲燒毀或機器損壞。
- 盡量不要連續按壓 DAC-83 電源主機的開關按鈕，瞬間的開開關關，也易造成機器損壞。
- DAC-83 電源主機的兩條電源線，要安裝在 DAC-83 主機時，**須注意**：
兩條電源線的安裝位置(DC IN1 & DC IN2) 。



- 確定兩條電源線位置安裝無誤，有確實安裝到底，且需將螺帽確實鎖緊。
- 最後確認安裝正確之後，方可開啟電源主機的開關，再於 DAC-83 主機面板選擇輸入源來源，即可使用！