

商品編號	LT06A	LT10A	LT20A	LD20A	LT034
尺寸	長 66 mm × 寬 67 mm × 高 80 mm	長 82 mm × 寬 80 mm × 高 97 mm	長 95 mm × 寬 91 mm × 高 110 mm	長 97 mm × 寬 90 mm × 高 107 mm	長 85 mm × 寬 82 mm × 高 97 mm
固定孔距	長 55mm × 寬 43 mm	長 67mm × 寬 50 mm	長 78mm × 寬 60 mm	長 79mm × 寬 50 mm	長 70mm × 寬 50 mm
重量	1.6 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.4 kg	2.6 kg
規格	<ol style="list-style-type: none"> 單端 SE 用 初級 0-4.2K 次級 0-4-8 歐姆 耐流 100mA 初級 DCR=200 歐姆 	<ol style="list-style-type: none"> 單端 SE 用 初級 0-2.5K-3.5K 次級 0-4-8 歐姆 耐流 130mA 初級 DCR=130 歐姆 (0-3.5K) 	<ol style="list-style-type: none"> 單端 SE 用 初級 0-2.5K-3.5K 次級 0-4-8 歐姆 耐流 170mA 初級 DCR=140 歐姆 (0-3.5K) 	<ol style="list-style-type: none"> 專為五極管超線性 單端 SE 用 初級 0-3.5K, 帶有 43% SG 抽頭 次級 0-4-8 歐姆 耐流 170mA 初級 DCR=130 歐姆 	<ol style="list-style-type: none"> 專為五極管超線性 推挽 PP 用 初級 0-5.5K(P-P), 帶有 43% SG 抽頭 次級 0-4-8 歐姆 耐流 200mA 初級 DCR=75 歐姆 (單屏)
適用線路	6L6/EL84 等 5~12W 單端線路。	2A3/300B/E34L 5~18W 等單端線路。 是一款多用途設計。	2A3/300B/EL34 KT88/6550 等大型 15~30W 等單端線路。 強調高頻寬、大動態， 是一款進階多用途設計。	EL34/KT88/6550 等高 電壓大型 12~30W 等單 端線路。 少見的超線性輸出變 壓器，可以兼顧聲音細 緻度與輸出功率的做 法。	EL34/KT88/6550 等 25~55W 推挽線路。 超線性輸出變壓器，可 以兼顧聲音細緻度與 輸出功率的做法，仿製 經典管後級，如 MARANTZ MODEL 5/8 必備。
備註					